HDC DSUB15 TS 40 UK M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



General ordering data

Order No.	2764260000
Type	HDC DSUB15 TS 40 UK M
GTIN (EAN)	4064675117933
Qty.	50 pc(s).

HDC DSUB15 TS 40 UK M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions and weights

Net weight	16 g

Temperatures

Ambient temperature	-55° C ... 90° C (unter -40° C keine Schlagbelastung)

Design

Product family	RockStar® HDC SUBD			
Product type	Shell housing			
Number of cable entries	1			
Blade size, crosshead	PZ 1			
Tightening torque	Torque type	Cover screw		
	Usage information	Tightening torque	nominal	0.2 Nm
	Torque type	Locking screw		
	Usage information	Tightening torque	nominal	0.3 Nm
Earthing	Earth terminal			

General descriptions

Outgoing elbow	135°	Size of cable entries	max. Ø 14.0
Type of locking	Short screw, Thread 4-40 UNC	Size	SUBD 2
Protection degree	IP20		

Material

Material	Zinc

Classifications

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27440302

Downloads

Engineering Data	CAD data – STEP
Catalogues	Catalogues in PDF-format

HDC DSUB15 TS 40 UK M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

